



### AVANTAGES

- Elimine complètement le film routier ainsi que tous dépôts gras, sans laisser de traces.
- Nettoyant puissant même sur des surfaces très efficace et diluable à l'eau.
- Produit ininflammable
- Adapté au portique de lavage, aux auto-laveuses et au nettoyage manuel.
- Agréé OTAN pour des applications militaires.



### DEFINITION

Nettoyant détergent super concentré pour le nettoyage des tâches grasses sur les carrosseries, les sols et les machines.

### MODE D'EMPLOI

S'utilise à froid, en solution aux doses suivantes :

Portique de lavage, entretien des sols : 0,5 à 1%

Aspersion et rinçage haute pression, générateur de mousse :

- 5 à 20% (pour des surfaces très encrassées),
- 1 à 2% (matériaux fragiles : aluminium, verre, peintures, carrosseries, il est important de ne pas laisser trop longtemps le produit afin d'éviter de ternir),

Sols, nettoyage manuel : 2 à 5% maxi

Rincer parfaitement en final et plus particulièrement dans le cas d'une concentration élevée.

### CARACTERISTIQUES

Couleur :	bleu foncé
Densité (ASTM D4052) :	1,10
pH en solution à 5 % :	12,5

### DOMAINES D'APPLICATION

Nettoie parfaitement les surfaces peintes et bâches plastiques des véhicules automobiles (VL et PL)

ORANET B1 est multifonctionnel pour tout nettoyage : sols, bardages et surfaces matières synthétiques.

Nettoyage des sols, revêtements, pièces mécaniques en atelier, bâtis de machine, convoyeurs, ...

### EMBALLAGE

Container 1000 kg	Réf. 2515N1	x1
Fût 200 kg	Réf. 2515U2	x1
Tonnelet 20 kg	Réf. 2515O1	x1
Jerrican 5 kg	Réf. 2515J1	x4
Pulvé 500 ml	Réf. 2515i1	x12



FT515 / Indice 10 – 30/11/2017

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.